

tél. : 04 79 63 44 19 • fax : 04 50 35 68 59

email : contact@safety-carb.com

web : www.safety-carb.com

Archamps Technopole,

Bâtiment Alliance A

74160 Archamps



SC 5060

BOOSTER D'OCTANE



PRÉSENTATION

Additif Essence issu de la compétition et utilisé pour augmenter l'indice d'octane du carburant. Le SC 5060 améliore les performances du moteur et des carburants de mauvaises qualités comme c'est le cas dans de nombreux pays.



UTILISATION

FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Augmente l'indice d'octane jusqu'à 5 points • Augmente les performances des moteurs • Améliore la combustion 	<ul style="list-style-type: none"> • Protège les sièges de soupapes de la détérioration • Améliore les reprises et le couple • Supprime les cliquetis moteurs • Antioxydant
DOSAGE	1 Litre/300 Litres d'Essence	
MÉLANGE	Verser le SC 5060 avant remplissage pour un mélange totalement homogène	



PROPRIÉTÉS

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Liquide ambré
Densité	D 4052	0.900 - 0.930
Point d'éclair °C	D 92	65°

Note : Ne pas exposer à la lumière ou aux UV



TESTS EFFECTUÉS

Norme EN 228



CONDITIONNEMENTS

1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L