



# SC 6400

## NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE



### PRÉSENTATION

Le SC 6400 est un composé de produits ayant la capacité de mettre en suspension dans l'huile les dépôts fixés et boues noires, en vue de les évacuer par vidange.

Nettoie l'intérieur des moteurs, des systèmes hydrauliques (poussoirs de soupapes), ainsi que des logements de segments.

Prévient la contamination de l'huile neuve par des résidus d'huile usée, ce qui permet de profiter de ses qualités pour une lubrification optimale du moteur.

- ✓ Compatible avec tous types de motorisations essence ou Diesel, turbo avec ou sans pot catalytique.



### UTILISATION

1. Avant de vidanger l'huile, mettre le moteur à température de fonctionnement optimale
2. Ajouter le contenu du flacon SC 6400 dans le carter
3. Une boîte suffit jusqu'à 5 L de volume d'huile. Au-delà, doubler la dose
4. Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 15 à 20 minutes
5. Vidanger l'huile encore chaude
6. Changer **impérativement** le filtre à huile avant de remettre l'huile neuve

NOTA : Idéalement, répéter le traitement avant chaque vidange



### PROPRIÉTÉS

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Clair et limpide
Densité	D 1298	0.890 - 0.920
Viscosité cSt à 40 °C	D 445	6 - 8
Viscosité	Ford Cup 4	/
Indice de réfraction à 20 °C	DIN 51423	1.4715 - 1.4725
Point d'éclair °C	D 92	/



### CONDITIONNEMENTS

300 ML, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L